

ZETA ONE / ZETA CB

ALUMINIO

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio inyectado

Conexiones 1"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 100 °C

Disponible en 4 alturas

Acabado Pintados con polvo epoxipoliéster. Blanco RAL 9010

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE



ZETA ONE



ZETA CB

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

ZETA ONE

 HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Profundidad P (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Exponente	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ W	Precio € Blanco
420	80	96	350	0,426	1,18	1,30	96,1	72,0	Consultar
582	80	96	500	0,598	1,30	1,30	121,9	91,2	Consultar
675	80	96	600	0,682	1,60	1,34	138,0	102,2	Consultar
777	80	96	700	0,773	1,69	1,35	155,0	114,8	Consultar

ZETA CB

 HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Profundidad P (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Exponente	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ W	Precio € Blanco
420	80	96	350	0,425	1,21	1,32	97,1	72,7	Consultar
575	80	98	500	0,552	1,35	1,34	123,0	92,0	Consultar
675	80	96	600	0,646	1,65	1,35	140,0	103,7	Consultar
777	80	95	700	0,778	1,71	1,36	159,0	117,7	Consultar

ESQUEMA

